

**MP C2800/MP C3300 Aficio™**

**Výkonní správci  
všech vašich dokumentů**



**Gestetner**



### KOPÍRKA

Konfigurace:	stolní přístroj	
Kopírovací proces:	elektrofotografický tisk	
Rychlost kopírování:	čb:	28 / 33 stran za minutu <sup>1</sup>
	barva:	28 / 33 stran za minutu <sup>1</sup>
Nastavení počtu kopií:	1 – 999	
Zahřívací čas:	27 s	
Čas první kopie:	čb:	5 s
	barva:	8 s
Zoom:	25 – 400 % v 1 % krocích	
Rozlišení:	600 dpi	
Kapacita paměti:	standard:	1024 MB + 80 GB HDD
Kapacita papíru:	standard:	zásobníky 2x550 listů
		boční zásobník 100 listů
	maximum:	4400 listů
Výstupní kapacita:	standard:	500 listů
	maximum:	1625 listů
Rozměry papíru:	A6 – A3 (z bočního zásobníku až A3+)	
Gramáž papíru:	zásobníky papíru:	60 – 256 g/m <sup>2</sup>
	boční zásobník:	60 – 256 g/m <sup>2</sup>
	duplex:	60 – 169 g/m <sup>2</sup>
Rozměry (šxhxv):	670 x 671 x 760 mm	
Tlačítko přerušení kopie:	Standard	
Uživatelské kódy:	standard:	500
Hmotnost:	120 kg	
Napájení:	220 – 240 V, 50/60 Hz	
Příkon:	maximum:	1,6 kW
	režim úspory energie:	106 W
	automatické vypnutí:	4,3 W



### TISKÁRNA

Rychlost tisku:	čb:	28 / 33 stran za minutu
	barva:	28 / 33 stran za minutu
Tiskové jazyky:	standard:	RPCS™, PCL5c, PCL6
	volitelně:	Adobe®PostScript®3™
Rozlišení:	maximum:	1200x1200 dpi
Rozhraní:	standard:	USB2.0
		Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
	volitelně:	paralelní IEEE1284
		IEEE 802.11a/b/g
		Bluetooth, Gigabit LAN, USB/SD slot
Síťové protokoly:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk	
Podporovaná prostředí:	Windows® 2000/XP/Server 2003/ Vista/Server 2008	
	Novell®NetWare®3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5	
	UNIX: Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10	
	HP-UX 10.x/11.x/11iv1/11iv2/11iv3	
	SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0	
	RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise	
	IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3	
	Macintosh 8.6 a novější (OS X Classic)	
	Macintosh X v10.1 a novější (nativní režim)	
	IBM® System i5™ HPT	
	SAP® R/3®	
	NPDS Gateway	
	AS/400® (OS/400 HPT)	



### SKENER

Rychlost skenování:	50 stran/min (A4 LEF, čb/barva)
Rozlišení:	max. 1200 dpi (1200dpi TWAIN čb, šedá škála)
Formát originálu:	A5 – A3
Výstupní formát:	PDF/JPEG/TIFF/PDF Hi-compression
Ovladače:	síťový TWAIN
Scan to e-mail:	pomocí protokolů TCP/IP a SMTP
Max. počet adresátů:	500 na jednu operaci
Max. kapacita adresáře:	2000
Adresáře:	interní, LDAP
Skenování do složek:	SMB, FTP, NCP (s přihlášením)
Cíle:	max. 50 složek na úlohu



### SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™,  
WebImageMonitor, DeskTopBinder™Lite



### FAX (volitelné)

Obvod:	PSTN, PBX
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (T.37) Internet Fax ITU-T (T.38) IP-Fax
Modemová rychlost:	max. 33,6 kbps
Rozlišení:	standard/jemný: 200x100/200 dpi maximum: 400x400 dpi (volitelně)
Metody komprese:	MH, MR, MMR, JBIG
Rychlost skenování:	méně než 0,70 s (A4 standardní režim)
Kapacita paměti SAF:	standard: 4 MB (cca 320 stran*) maximum: 28 MB (cca 2240 stran*)
Zálohování paměti:	1 hodina
Bleskové volby:	standard: 2000 čísel
Skupinové volby:	100 skupin

### OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kryt expozičního skla
- Oboustranný podavač dokumentů (50 listů)
- Zásobník papíru 2x550 listů
- Zásobník papíru 2000 listů (LCT) / 1200 listů (LCT)
- Vnitřní výstupní zásobník
- Posuvný třídící zásobník
- Finišery 500, 1000, 1000 listů (brožurový)
- Děrovací jednotka (2/4 otvory)
- Modul Adobe®PostScript®3™
- Karta rozhraní WirelessLAN (IEEE 802.11a/b/g)
- Karta rozhraní Bluetooth
- Karta paralelního rozhraní
- Karta Gigabit LAN
- Karta pro přímý fototisk
- Rozšiřující G3 faxová linka
- Konvertor formátu souborů
- Modul ochrany proti kopírování
- Modul šifrování HDD
- Bezpečnostní modul

\* dokument ITU-T č.1  
1) jednostranně



## Gestetner

LUSICO - oficiální obchodní a servisní zástupce firmy  
Gestetner v ČR

Všechny značky a názvy produktů jsou obchodními značkami jejich právoplatných vlastníků.

Firma Gestetner potvrzuje, že tento produkt splňuje stanovy Energy Star pro hospodárnost s elektrickou energií. Firmě Gestetner byl přidělen certifikát ISO 9001, což je mezinárodní standard pro systém řízení kvality ve výrobě.

Specifikace a vzhled produktu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. Barva skutečného produktu se může lišit od vyobrazení v prospektu.